

version-11-08 serveur-11-08 administrateur

Les commandes unix/linux classiques

À visiter: <http://commandlinefu.com>

commande	commentaire
mysqlcheck -o -c -A -u root -p	optimise toutes les bases mysql d'un serveur
du -h	utilisation disque (-h human readable)
du -hs	utilisation disque synthétique
du -hs *	utilisation disque synthétique détaillée sur les répertoires de premier niveau
dmraid -x	supprime tout système raid étrange (installation serveur)
pmap_dump	affiche la liste des ports utilisés par NFS pour vérifier si le port 631 (par ex) n'est pas déjà utilisé
netstat -lp -inet	affiche la liste des ports réseaux ouverts et les logiciels qui y sont attachés
fail2ban-client set ssh addignoreip 88.170.241.195	Ajoute l'ip en question (ip ryxeo freebox) dans la liste des IP qui ne sont pas blacklistées au bout de 3 erreurs SSH
fail2ban-client set ssh addignoreip 109.190.93.185	Ajoute l'ip en question (ip ryxeo ovhbox) dans la liste des IP qui ne sont pas blacklistées au bout de 3 erreurs SSH
fail2ban-client status ssh	affiche l'état du filtrage fail2ban ssh
fsck.ext3 -c -y /dev/sda1	check disque en console à partir d'un Live CD
ethtool eth1	affiche les informations de la carte réseau (link up, câble branché, etc.)
arp sort	Affiche la liste des machines connectées au serveur (modulo le délai de rafraîchissement du cache ARP)
nmap -sP 192.168.0.0 /24 grep Host	Affiche la liste des machines connectées au serveur, remplacer 192.168.0.0 par l'adresse ip de base du réseau

From:
<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/commandes_linux_classiques?rev=1471791096

Last update: **2016/08/21 16:51**

