

stopper / lancer / relancer des services manuellement

Si jamais le serveur abuledu est stoppé un peu brutalement le système peut se retrouver dans un état pas super propre et vous devrez alors peut-être relancer manuellement quelques services pour que tout se remette à marcher ...

```
service 'nom_du_service' stop|start|restart
```

Exemple:

```
service ssh restart
```

Mais parfois vous aurez droit au message “magique” suivant alors que le service n'est pas du tout en fonctionnement !! c'est un bug lié à l'arrêt brutal du système qui n'a pas eu le temps de nettoyer la liste des services qui sont effectivements lancés ...

```
start: Job is already running: rsyslog
```

Liste des services possibles:

service	description
ssh	connexion à distance réservée aux administrateurs
ssh-2222	accès au répertoire personnel du serveur de fichier pour les postes clients lourds linux
smbd et nmbd	accès au répertoire personnel pour les postes windows *et* aux répertoires de groupes pour windows et linux
cron	tâches planifiées
tftpd-hpa	serveur TFTP utilisé lors du démarrage réseau par les postes clients
dhcp3-server	serveur DHCP nécessaire pour attribuer les adresses IP aux postes clients

From:

<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:

https://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/services_restart?rev=1594643359

Last update: 2020/07/13 14:29

