Signer un paquet deb avec une clé GPG

Lorsque vous fabriquez un paquet deb, vous devez identifier votre travail avec une clé de signature codée grâce à GPG.

Si vous n'avez pas encore de clé, lisez cette section.

Pour signer un paquet deb en création, vous devez lancer la commande **debuild en tant qu'utilisateur** et pas en tant que root, sinon votre paquet ne sera pas signé et **debsign** annoncera une erreur

Préparation de la signature

Pour signer vos paquets, créez ou complétez s'ils existent déjà les fichiers cachés

```
.devscripts .bashrc
```

contenus dans votre dossier utilisateur /home/utilisateur.

Ajoutez la ligne suivante dans votre fichier ".bashrc"

```
export DEBEMAIL="votre.email@ryxeo.com"
```

• Complétez votre adresse email.

Le fichier .devscripts

Le fichier **.devscripts** est situé dans votre dossier utilisateur.

- Rajoutez comme contenu

```
DEBSIGN_MAINT="Votre Nom"
DEBSIGN_KEYID=0xE0000000
```

```
DEBUILD_PRESERVE_ENV=yes DEBUILD_ROOTCMD=fakeroot
```

- Remplacez "Votre nom" par "Eric Seigne".
- Votre KEYID c'est l'identifiant publique de votre clé GPG.

Le fichier .bashrc

Le fichier .bashrc est dans votre dossier utilisateur.

Editez-le et rajoutez en fin de fichier cette ligne :

upuate: 2008/02/08 abuledu:mainteneur:signer_les_paquets_avec_gpg https://docs.abuledu.org/abuledu/mainteneur/signer_les_paquets_avec_gpg?rev=1202479214

```
export=<id_clé_publique>
```

<id clé publique> sera remplacé par votre identifiant publique de clé GPG

Dans cet exemple,

```
gpg --list-keys
pub
      1024D/6A82BA76 200X-XX-XX
uid
                     Jean Peyratout <jean.peyratout@scideralle.org>
sub
      1024g/5188C337 200X-XX-XX
```

il faudrait mettre

export=6A82BA76

Signer un paquet

Dans un terminal utilisateur, allez dans le dossier debian de votre nouveau paquet et lors du lancement de la commande

debuild

le paquet sera crée et la commande debsign sera lancée pour vous demander votre passphrase.

Complétez-là et validez, le paquet est alors crée avec une signature.

Pour en savoir plus sur Internet

• Les principales erreurs de signature lors de la création de paquet sur ubuntu-fr.org

Revenir au menu Mainteneur

https://docs.abuledu.org/ - La documentation d'AbulÉdu

https://docs.abuledu.org/abuledu/mainteneur/signer les paquets avec gpg?rev=1202479214

Last update: 2008/02/08 15:00



Printed on 2024/05/28 21:37 https://docs.abuledu.org/