

# Signer un paquet deb avec une clé GPG

Lorsque vous fabriquez un paquet deb, vous devez identifier votre travail avec une clé de signature codée grâce à GPG.

Si vous n'avez pas encore de clé, lisez cette [section](#).

Pour signer un paquet deb en création, vous devez lancer la commande **debuild en tant qu'utilisateur** et pas en tant que root, sinon votre paquet ne sera pas signé et **debsign** annoncera une erreur 🤔

## Préparation de la signature

Pour signer vos paquets, créez ou complétez s'ils existent déjà les fichiers cachés

```
.devscripts .bashrc
```

contenus dans votre dossier utilisateur /home/utilisateur.

### Le fichier .devscripts

Le fichier **.devscripts** est situé dans votre dossier utilisateur.

- Rajoutez comme contenu

```
DEBSIGN_MAINT="Votre Nom"  
DEBSIGN_KEYID=0xE0000000  
  
DEBUILD_PRESERVE_ENV=yes  
DEBUILD_ROOTCMD=fakeroot
```

Remplacez "Votre nom" par "ce qui convient" et votre KEYID est l'identifiant public de votre clé GPG.

Dans cet exemple,

```
gpg --list-keys  
  
pub 1024D/6A82BA76 200X-XX-XX  
uid Jean Peyratout <jean.peyratout@scideralle.org>  
sub 1024g/5188C337 200X-XX-XX
```

il faudrait mettre comme KEYID

```
0x6A82BA76
```

## Le fichier `.bashrc`

Le fichier `.bashrc` est dans votre dossier utilisateur.

- Editez-le et rajoutez en fin de fichier ces lignes :

```
export DEBEMAIL="votre.email@ryxeo.com"
```

Complétez avec votre adresse email puis créez la ligne suivante

```
export=<id_clé_publique>
```

<id\_clé\_publique> sera remplacé par votre identifiant publique de clé GPG

Dans cet exemple,

```
gpg --list-keys

pub 1024D/6A82BA76 200X-XX-XX
uid                               Jean Peyratout <jean.peyratout@scideralle.org>
sub 1024g/5188C337 200X-XX-XX
```

il faudrait mettre

```
export=6A82BA76
```

## Signer un paquet

Dans un terminal utilisateur, allez dans le dossier debian de votre nouveau paquet et lors du lancement de la commande

```
debuild
```

le paquet sera créé et la commande `debsign` sera lancée pour vous demander votre **passphrase**.

Complétez-là et validez, le paquet est alors créé avec une signature.

## Pour en savoir plus sur Internet

- Les [principales erreurs](#) de signature lors de la création de paquet sur [ubuntu-fr.org](http://ubuntu-fr.org)

Revenir au menu [Mainteneur](#)

From:

<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:

[https://docs.abuledu.org/abuledu/mainteneur/signer\\_les\\_paquets\\_avec\\_gpg?rev=1202480182](https://docs.abuledu.org/abuledu/mainteneur/signer_les_paquets_avec_gpg?rev=1202480182)

Last update: **2008/02/08 15:16**

